

CTAMOTO

Scooter

MOTOCONFORT
Mobyscooter ST

Année(s) de production
1952 à 1954



02-2023 – Salon du 2 Roues – Eurexpo – Cluses (69)

Modèle de 1954



MOTOCONFORT
Mobyscooter ST



Premiers scooter MOTOBÉCANE 4 temps

EXTRAIT DU TEXTE ACCOMPAGNANT LA PRÉSENTATION DU SCOOTER

Conception et réalisation paul.paradis – photographies paul & claud.paradis – reproduction interdite – copyright 2016 et suivantes



...

caractéristiques

moteur

type	Mono-cylindre culbuté / 4 temps / Démarrage par kick
refroidissement carburateurs	Air pulsé par turbine 1 GURTNER Ø mm
cylindrée / puissance	123.6 cc / 4.5 CV à 4 500 tr/mn
ACT/soupapes	/ 2 soupapes
alésage/course	52 x 58 mm
allumage	Volant magnétique
échappement	..

transmission

type	Primaire par engrenage / Secondaire par chaîne sous carter
boîte de vitesse	3 rapports commandés par sélecteur au pied gauche
embrayage	

cycle

	AV	AR
amortisseurs	Fourche à balancier ou roue poussée débattement mm	Bras oscillant débattement mm
freins	1 tambour Ø 130 mm	1 tambour Ø 130 mm
roues	Jante pleine en acier 8"	Jante pleine en acier 8"
pneumatiques	3.50 x 8	3.50 x 8
cadre	Tube et tôle en acier et alliage léger	L / I / H ..
hauteur de selle	..	empattement 1 190 mm

performances

vitesse maxi	70 Km/h
accélération	9 secondes 100 m départ arrêté – moyenne 37.9 Km/h
consommation	.. litres/.. Km

capacité / poids

réservoir	7.25 litres
poids à sec	95 Kg