

CTAMOTO

Cyclomoto

MOTOCONFORT
Mobylette AU44

Année(s) de production
1961 à 1969



03-2013 - Musée Bastar - Riom (63)

Modèle de 1961



MOTOCONFORT

Mobylette
AU44



...

...

caractéristiques

moteur

type	Mono-cylindre / 2 temps / Démarrage par pédalage
refroidissement carburateurs	Air 1 GURTNER BR 10 Ø mm
cylindrée / puissance	49.933 cc / 2 CV à 4 500 tr/mn
alésage/course	39 x 41.8 mm
allumage	Volant magnétique NOVI
échappement	Simple sortie sous le moteur Ø 21 mm longueur 240 mm

transmission

type	Primaire par courroie trapézoïdale / Secondaire par chaîne
boîte de vitesse	Automatique
embrayage	Centrifuge automatique

cycle

	AV	AR
amortisseurs	Fourche télescopique	Sans
freins	Tambour Ø 80 mm	Tambour Ø 80 mm
roues	Jante acier à rayons 23"	Jante acier à rayons 23"
pneumatiques	2.00 x 23	2.00 x 23
cadre	Tube et tôle d'acier soudé	L / I / H 1 740 / 710 / mm
hauteur de selle	... mm	empattement 1 140 mm
	garde au sol 120 mm	

performances

vitesse maxi	45 Km/h
accélération	secondaires de 0 à Km/h
consommation	litres/100 Km

capacité / poids

réservoir	2.5 litres
poids à sec	35 Kg