

CTAMOTO

Routière

MOTOCONFORT
U54C - Forcystandard

Année(s) de production
1954 à 1956



10-2016 - 6^{ème} embouteillage RN7 - Lapalisse (03)



MOTOCONFORT

Modèle de 1954



U54C
Forcystandard

Retrouve sa sœur jumelle dans **CTAMOTO**, la **MOTOBÉCANE Z54C - Mobystandard**.

NOTE PERSONNELLE



MOTOCONFORT

U54C - Forcystandard

...

...

caractéristiques

moteur

type	Mono-cylindre culbuté / 4 temps / Démarrage par kick
refroidissement carburateurs	Air 1 GURTNER H16G-326 ou 1 AMAC 943/065/R3 Ø 30 mm
cylindrée / puissance	124.874 cc / 4.3 CV à 5 000 tr/mn
ACT / soupapes	. / . soupapes par cylindre
alésage/course	52 x 58.8 mm
allumage	Volant magnétique NOVI 150 léger - 6 volts 30 watts
échappement	Tube Ø 32 mm sur 1000 mm / Pot cylindrique Ø 75 mm sur 310 mm

transmission

type	Primaire par pignon 15 dents / Secondaire par chaîne
boîte de vitesse	4 rapports au pied droit
embrayage	Multi-disques à bain d'huile

cycle

	AV	AR
amortisseurs	Fourche télescopique Ø mm débattement mm	Suspension coulissante débattement mm
freins	Tambour simple came Ø 130 mm	Tambour simple came Ø 120 mm
roues	Jante acier à rayons zingués 19"	Jante acier à rayons zingués 19"
pneumatique	3.00 x 25	3.00 x 25
cadre	Simple berceau en tube d'acier	L / I / H / ... / mm
hauteur de selle	... mm	empattement 1 300 mm

performances

vitesse maxi	78 Km/h
accélération	secondes de 0 à 75 Km/h
consommation	2.5 litres/100 Km

capacité / poids

réservoir	12 litres
poids à sec	80 Kg