

STAMOTO

Routière

MOTOCONFORT
U56C - Foryclub

Année(s) de production
1956 à 1961



05-2015 - Coupe Moto Légende - Circuit Dijon-Promois - Promois (21)



MOTOCONFORT

U56C

Foryclub

Modèle de 1954



...

...

caractéristiques

moteur

| | |
|---------------------------------|--|
| type | Monocylindre culbuté / 4 temps |
| refroidissement carburateurs | Air 1 Gurtner H16G-217 Ø mm |
| cylindrée / puissance | 124,874 cc / 4,3 CV à 5000 tr/mn |
| ACT / soupapes | . / . soupapes par cylindre |
| alésage/course | 52 x 58,6 mm |
| allumage | Volant magnétique NOVI 150 à avance automatique et batterie 6 Volts 30 Watts |
| échappement | Tube Ø 32 mm sur 1000 mm / Pot cylindrique Ø 75 mm sur 650 mm / Silencieux type Flutte |

transmission

| | |
|------------------|--|
| type | Primaire par pignons / Secondaire par chaîne |
| boîte de vitesse | 4 rapports au pied droit |
| embrayage | Multi-disques à bain d'huile |

cycle

| | AV | AR |
|------------------|----------------------------------|---|
| amortisseurs | Fourche télescopique | Bras oscillant et amortisseurs hydrauliques |
| freins | Tambour Ø 130 mm | Tambour Ø 130 mm |
| roues | Jante acier à rayons zingués 18" | |
| pneumatique | 3,00 x 18 | 3,00 x 18 |
| cadre | Simple berceau en tube d'acier | L / I / H 1970 / 680 / mm |
| hauteur de selle | ... mm | empattement 1300 mm |
| | | garde au sol 140 mm |

performances

| | |
|--------------|-------------------------|
| vitesse maxi | 73 Km/h |
| accélération | secondes de 0 à 78 Km/h |
| consommation | 2,5 litres/100 Km |

capacité / poids

| | |
|-------------|-----------|
| réservoir | 11 litres |
| poids à sec | 97 Kg |